



NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	Szyld ROMUS R4 - strona zewnętrzna		1
2	Szyld ROMUS R4 nie regulowany - strona wewnętrzna		1
3	Rozeta regulowana R4 zewn - szyld regulowany		1

Tolerancja rozstawów otworów (mm)	±0,10	 Atestowane zamki ROM	Nr rysunku:	 Format arkusza A3				
Tolerancja średnicy otworów (mm)	±0,10							
Tolerancja kątowa gięcia (°)	±0,50							
Tolerancje wymiarów liniowych (mm)		Nazwa detalu: <b>Okucie klamkowe R4 - rozeta regulowana - ZNAL</b>						
od	0	6	30	400	1000	Materiał:	Pokrycie galwaniczne:	Powłoka lakiernicza:
do	6	30	400	1000	2000			
Tol.	0,10	0,20	0,30	0,50	1,00			
Wymiary zewnętrzne - tolerancja "-"		Konstruował	M. Kamiński	01.08.2018	Waga detalu (kg) 2.0969	Pole powierzchni (m <sup>2</sup> ) 0.1625	Skala: SKALA:1:5	Arkusz / Arkuszy ARKUSZ 1 Z 1
Wymiary wewnętrzne - tolerancja "+"		Sprawdził	M. Kamiński	01.08.2018				
Wymiary pośrednie - tolerancja "±"		Zatwierdził	R. Jabłoński	01.08.2018				

Dokument ten stanowi własność ROMUS NIE MOŻE być powielany ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody.