



NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	Szyld ROMUS R4 nie rewgulowany - strona zewnętrzna		1
2	Szyld ROMUS R4 nie rewgulowany - strona wewnętrzna		1

Tolerancja rozstawów otworów (mm)	±0,10	 <small>Atestowane zamki ROM</small>	 <small>Format arkusza</small>	A3					
Tolerancja średnicy otworów (mm)	±0,10								
Tolerancja kątowa gięcia (°)	±0,50								
Tolerancje wymiarów liniowych (mm)		Nazwa detalu:	Okucie klamkowe R4 - rozeta nie regulowana - ZNAL						
od	0	6	30	400	1000	Materiał:	Pokrycie galwaniczne:	Powłoka lakiernicza:	-
do	6	30	400	1000	2000				
Tol.	0,10	0,20	0,30	0,50	1,00	Waga detalu (kg)		2.1398	
Wymiary zewnętrzne - tolerancja "-"		Konstruował	M. Kamiński	01.08.2018	<small>Waga detalu (kg)</small> 2.1398	<small>Pole powierzchni (m²)</small> 0.1656	<small>Skala:</small> SKALA:1:5	<small>Arkusz / Arkuszy</small> ARKUSZ 1 Z 1	
Wymiary wewnętrzne - tolerancja "+"		Sprawdził	M. Kamiński	01.08.2018					
Wymiary pośrednie - tolerancja "±"		Zatwierdził	R. Jabłoński	01.08.2018					

Dokument ten stanowi własność ROMUS NIE MOŻE być powielany ani przekazywany osobom trzecim bez pisemnej zgody.